



DESCRIPCIÓN PROTECTOR ANTI-GRAFFITI es un fluido incoloro de gran capacidad anti-adherente compuesto de polietileno y resina de silicona en forma de emulsión para facilitar la aplicación en toda clase de situaciones y materiales.

PROTECTOR ANTI-GRAFFITI es un protector antipintadas y anticarteles para toda clase de superficies porosas (piedra, marmol, ladrillo, hormigón, revestimientos pétreos, estucados, etc.). Antiensuciante renovable para protección de superficies duras.

Antihumedad para elementos compuestos de materiales porosos (telas, papel, cartón, piedra, etc.). Desmoldeante para hormigón en moldes de madera, hierro, yeso, cemento y plástico.

APLICACIONES Protección anti graffitis en edificio históricos, plazas, fuentes, estatuas, recintos comerciales, estaciones de autobuses, trenes, fachadas de edificios, laterales de carreteras y señales viales, etc.

PROPIEDADES

- * Producto base acuosa, facil y seguro de manejar.
- * Respetuoso con el medio ambiente.
- * No forma film, no da brillo ni modifica el tono de la fachada.
- * Resistente al ataque de rotuladores y pinturas en spray.
- * Protege contra la erosión.
- * Resistente a la luz UV.
- * No deja sombras.
- * Producto en un componente, no requiere catalizadores.
- * No contiene disolventes ni productos cáusticos.

MODO DE EMPLEO La superficie ha de estar completamente seca y limpia de polvo. No se debe aplicar sobre superficies mojadas, ni se debe volver a mojar antes del secado total.

En superficies tratadas con PROTECTOR ANTI-GRAFFITI: Eliminar el film protector lavando a presión con agua alcalinizada con amoniaco. De esta manera se eliminan también los graffitis, pintadas y suciedades.

Aplicar PROTECTOR ANTI-GRAFFITI inmediatamente despues de seco.

POPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Secado:	1 hora.
Aspecto:	Líquido blanco lechoso.
Olor:	Característico.
Densidad (Kg/Lt):	0.998 +/- 0.010
PH:	8 +/- 0.50

PRECAUCIONES No ingerir, mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN Envase de 4 y 20 Litros.