



CÓDIGO: C447

FICHA TECNICA
GRUPO: IMPERMEABILIZANTES

DESCRIPCIÓN

Hidrofugante protector de efecto invisible para fachadas, paredes de piedra natural y cemento, tanto interiores como exteriores. Impide la absorción del agua en pavimentos y revestimientos de todo tipo de piedra natural (pizarras, areniscas, cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de cemento. Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc. Impide la salida de salitre del material, no amarillea.

USOS

Se emplea principalmente en el tratamiento de superficies realizadas con materiales absorbentes expuestos a la lluvia, tales como: hormigón, enfoscados y tejas de mortero de cemento, morteros monocapa, fibrocemento, caravista, piedra natural, etc.

PROPIEDADES

- * Barrera invisible contra el agua.
- * Previene la formación de moho.
- * Alta duración.
- * No amarillea.
- * Hidro repelente.
- * Efecto perlado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Blanco lechoso, al secar queda totalmente transparente.
Acabado:	Invisible.
Adherencia:	Excelente.
Densidad:	1 ± 0.02 Kg./Litro.
Rendimiento:	Aproximadamenre 0.2-0.5 L/m ² . Variable según absorción del soporte y número de manos.
Consumo:	Es muy variable, ya que depende mucho de la absorción del soporte y condiciones ambientales. Por lo general podemos indicar que el producto está seco al tacto antes de 30 minutos.



MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: Entre 10° y 35 ° C.
Máxima humedad relativa: 85 %.
Útiles de Aplicación: Brocha / Rodillo / Pistola.
Limpieza de útiles: Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Aplicar directamente del envase.
Homogeneizar el producto antes de su uso.

Modo de empleo:

Las superficies a tratar estarán completamente secas y limpias de polvo, material de construcción mal adherido, salitre, etc.
Las posibles fisuras ó grietas que existan deberán repararse antes de la aplicación de Hidrofugante Fachadas.
Aplicar Hidrofugante Fachadas hasta saturación de la superficie.
Sólo es aconsejable la aplicación con brocha, rodillo y/o pistola, al obtener de esta forma la máxima penetración.

Superficies pintadas:

Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad:

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.