



SEDAMAR ESMALTE AL AGUA MATE

USOS Y CARACTERÍSTICAS

- Decorados de interior y de exterior.
- Producto lavable con gran suavidad al tacto.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación y brochabilidad.
- Buena cubrición y nivelación.
- Gran rendimiento.
- Muy bajo olor.

PREPARACIÓN

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con Fijador Acrílico ACRIFIX y en exteriores con FIXAMUR al disolvente para fijar los soportes. Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5 Kgs. de pintura).

APLICACIÓN

Ha de aplicarse con rodillo, brocha o pistola.

RENDIMIENTO

Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente de 3,5 a 5,0 m²/Kg. con rodillo.

COLORES

Se fabrica únicamente en color blanco.

ACABADOS

Dadas sus características, es un producto excelente para acabados lisos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad:	10.090.
PH:	8,43
Naturaleza Acrílica:	Resinas copolímeras.
Pigmento :	Bióxido de titanio.
Densidad :	1,58 gr./cm ³ .
Diluyente :	Agua.
Contenido en Sólidos:	61,40
Tiempo de secado (en condiciones normales)	
· al tacto :	1½ horas.
· repintado :	De 2 a 4 horas.
· total :	28 días.
· lavable:	28 días.
Estabilidad al almacenamiento	
· 7 días a 50° C:	Correcta.
· al resguardo sin abrir :	Un año.
Toxicidad :	No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.
Temperatura mínima de aplicación:	5° C.
Blancura (intervalo 0...100):	98
Cubrición (intervalo de contraste 0...100):	95
Lavabilidad Gardner (intervalo de 0...5000 Psd):	Mas de 5.000 dobles pasadas (28 días).