



### DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica vinílica para acabados lisos de alta calidad. Es una pintura plástica de nueva generación que incorpora los nuevos avances en nanotecnología, ofreciendo una calidad y una cubrición inmejorable para los más exigentes, es recomendada para trabajos de alta decoración. Su ausencia de disolventes la hace especialmente indicada para pintar paredes y techos en interiores de lugares públicos, escuelas, hospitales y cámaras frigoríficas de uso alimentario.

### PROPIEDADES:

- Decorados de interior y de exterior.
- Producto lavable con gran suavidad al tacto.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación y brochabilidad.
- Buena cubrición, blancura y nivelación.
- Gran rendimiento.
- Ausencia de disolventes.
- Adecuado para uso alimentario en cámaras frigoríficas y cámaras que contengan alimentos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Viscosidad: 10.090
- PH: 8'43
- Naturaleza del ligante: Resinas copolímeras
- Pigmento: Bioxido de Titanio
- Densidad: 1'58 gr/cm<sup>3</sup>
- Diluyente: 61,30
- Contenido en Sólidos:
- Tiempo de secado (en condiciones normales)
  - \* al tacto: 1½ horas.
  - \* repintado: de 2 a 4 horas.
  - \* total: 28 días.
  - \* lavable: 28 días.

**Toxicidad:** No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

**Temperatura mínima de aplicación:** 5°C.

**Blancura (intervalo 0..100):** 98.

**Cubrición (intervalo de contraste de 0..100):** 91.

**Lavabilidad Gardner (intervalo de 0..5.000 Psd.):** Mas de 4.000 dobles pasadas (28 días).

### MODO DE EMPLEO:

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con fijador Acrílico **ACRIFIX** y en exteriores con **FIXAMUR** al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura).

Ha de aplicarse con rodillo, brocha o pistola.

Se fabrica únicamente en color blanco.

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dadas sus características, es un producto excelente para acabados lisos (con rodillo de lana o brocha).

Se fabrica únicamente en color blanco.

Estabilidad al almacenamiento.

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 3,5 a 5 m<sup>2</sup>/Kg. con rodillo.

- **7 días a 50°C: resguardo sin abrir:** Un año.

**NOTA:** Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA. Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.