

**CÓDIGO: C342****GRUPO: ALTA DECORACIÓN****DESCRIPCIÓN:**

TERRADECOR es un producto al agua de muy fácil aplicación, que nos permite realizar trabajos personalizados e innovadores, con un acabado decorativo que recupera los tradicionales efectos traslúcidos y gradaciones de color propias de los centros históricos.

PROPIEDADES

- Decorados de interior y de exterior en ambientes no agresivos.
- Producto muy-lavable.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento.
- En caso de aplicaciones al exterior debe indicarse al Vendedor para su formulación en tintes de máxima solidez al exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza del ligante :	Resinas copolímeras.
Pigmento :	Bióxido de titanio.
Densidad :	1,63 gr./cm ³ .
Diluyente :	Agua.
Tiempo de secado al tacto :	1½ horas.
repintado :	No precisa
Toxicidad :	No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo

Temperatura mínima de aplicación : 5° C.

Lavabilidad Gardner (intervalo de 0..5.000 Psd.) : 2.000 dobles pasadas (28 días).

MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN: Terra Decor se puede utilizar en blanco sobre fondos de color, o bien, se puede teñir con los Toner TERRA DECOR de óxidos naturales, mezclando cuidadosamente.

1º Aplicar una capa de fondo VALCRON liso.

2º Utilizando una paletina doble de cerda muy fina, aplicar una capa del producto TERRADECOR extendiéndolo no uniforme para obtener el acabado tradicional y después de un período de secado entre 6 y 15 minutos, dependiendo del grosor y la temperatura, finalizaremos el trabajo peinando el producto muy suavemente con una espátula especial TerraDecor dependiendo del acabado deseado. Puede obtener otros acabados utilizando otras herramientas: tampón picador, esponja marina, gamuza,...

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica únicamente en color blanco.

Estabilidad al almacenamiento

- **Utensilios:** Paletina decoración y Espátula flexible

- **Su rendimiento final es aproximadamente:** de 8 m²/L.

- **7 días a 50° C :** Correcta.

- **al resguardo sin abrir :** Un año.

Toxicidad : No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA,

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.