

**DESCRIPCIÓN:**

Revestimiento rugoso de similar características al liso. colores de gran resistencia a la luz solar. se fabrica en diversos colores.

Se fabrica en varios colores además de en blanco, según se muestra en la *CARTA DE COLORES FRAYCAR*. Para pedidos importantes se puede fabricar en cualquier tipo de color, proporcionando para ello una muestra del color deseado a **PINTURAS FRAYCAR**.

PROPIEDADES:

- Decorados de interior y exterior: Alta calidad.
- Hidrófugo e impermeable.
- Gran dureza y solidez de los colores.
- Fácil aplicación.
- Disimula los defectos del soporte.
- Acabados muy rugosos, rugosos y gotelé.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza del ligante:	Resinas copolímeras.
- Pigmento:	Bióxido de titanio (rutilo).
- Densidad:	1,90 gr./cm ³ .
- Diluyente:	Agua.
- Extendedores:	Carbonatos cálcicos y talcos
- Agregados:	Áridos de granulometría seleccionada.
- Tiempo de secado (en condiciones normales):	
* al tacto:	2 horas.
* repintado:	De 2 a 4 horas.
* total:	28 días.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

MODO DE EMPLEO:

Es recomendable preparar el soporte con el mismo material diluido con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura), o bien con revestimiento liso **VALCRON**. Para la segunda mano, se puede aplicar en la forma del suministro, o bien añadiéndole agua entre un 5% y un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura). El acabado rugoso va haciéndose más suave según se le añada más agua.

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión. También se puede aplicar con máquina a presión, obteniendo acabados tipo "gotelé" de alta resistencia.

Según la cantidad de agua añadida se obtienen acabados rugosos o muy rugosos

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Estabilidad al almacenamiento:

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 0,8 a 1,3 m²/Kg. con rodillo, dependiendo del tipo de picado que se obtenga (cantidad de agua añadida), y 0.85 m²/Kg. con compresor.
- **7 días a 50°C:** Correcta.
- **al resguardo sin abrir:** Un año.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.