


CÓDIGO: C443

GRUPO: PLÁSTICOS MATES DECORACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica de bajo impacto medioambiental, su ausencia de olor la hace especialmente indicada para pintar paredes y techos en interiores de lugares públicos, mercados, escuelas, etc.

PROPIEDADES

- Sin olor.
- Producto lavable con gran suavidad al tacto.
- No Salpica
- Fácil aplicación y brochabilidad.
- Buena cubrición, blancura y nivelación.
- Gran rendimiento.
- Pintar y habitar el mismo día, secado rápido sin olores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad: 105 ± 4 U.K. a 20°C.
- PH: 8,43
- Naturaleza del ligante: Resinas copolímeras.
- Pigmento: Bióxido de titanio.
- Densidad: 1,58 gr./cm.³
- Diluyente: Agua.
- Contenido en Sólidos: 61,30
- COV: < 4 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010))
- Secado a 23°C. y 50% H.R 30 minutos..
- * al tacto: 1½ horas.
- * repintado: 3 horas.
- * Lavable: 15 días.
- * Brillo: ≤ 3 a 85°

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 3,5 a 4 m²/Kg. con rodillo de lana.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

Blancura (intervalo 0...100): 95.

Cubrición (intervalo de contraste (0...100): 93.

Lavabilidad Gardner (intervalo de 0...5000 Psd): 2.000 dobles pasadas (28 días).

Opacidad: clase 2 (Norma UNE-EN 13300).

Resistencia al frote húmedo: clase 2 (Norma UNE-EN 13300).

VENECIA ECOLÓGICO es apta para Su uso en estancias habitadas por niños, Personas de avanzada edad y embarazadas, Cumple con la normativa europea que la clasifica como pintura ecológica.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACION PREVIA:

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, eflorescencias, óxido, grasas, ceras etc..

- | | |
|----------------------------|---|
| Albañilería, pladur, yeso: | Aplicar venecia ecologico diluido al 10-15% con agua. |
| Yeso muerto o polvoriento: | Aplicar fijador Acrílico ACRIFIX. |
| Madera : | Aplicar selladora al agua. |

Acabado : Aplicar una o dos manos de venecia ecologico segun precise el soporte

Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de venecia ecológico.
Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en una superficies nuevas
Si la pintura antigua es a la cola, al temple, se deberá imprimir con acrifix.
En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 15-25%.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica en color blanco, o en colores bajo pedido.

Estabilidad al almacenamiento

- **al resguardo sin abrir:** 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado a
- temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.