



CÓDIGO: C 453

FICHA TÉCNICA
GRUPO: ZONAS DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

Renovador anti-deslizante (incluso en suelos mojados) con efecto anti-algas. Mantiene la porosidad de la base sin quedar rugoso. Contiene IPBC y evita la propagación de hongos. En colores: blanco y blanco-arena.

USOS

- Adecuado para renovar bordes de piscinas con acabado antideslizante.
- Pintura de gran resistencia química, mecánica y de elevada adherencia.
- Los soportes de aplicación deben ser porosos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores	Blanco y Blanco Arena.
Densidad	1,46 gr/cm ³ .
Diluyente	Agua.
Tiempo de secado	(en condiciones normales)
- Al tacto:	40 minutos
- Repintado:	4 horas
- Para ataques químicos:	5-6 días
- Total:	28 días
Viscosidad:	330 Poises
Toxicidad:	No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata, o plomo.
Temperatura mínima de aplicación:	5° C.
V.O.C.	30 g/l.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Es recomendable dar dos pasadas para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 20% a un 30% para la primera pasada. La segunda pasada es recomendable aplicarla sin diluir.

Puede aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

El soporte debe ser duro pero ABSORBENTE. Si el hormigón está brillante o presenta manchas de moho o salitre, se recomienda abrir el poro y decaparlo mediante un lavado con agua y ácido clorhídrico (sulfumán) en relación (1 de agua / 3 de ácido), seguido de un lavado con agua sola. En superficies muy porosas es recomendable la aplicación de una capa de Fondo Penetrante FIXAMUR.

En pavimentos con soportes sintéticos hacer pruebas de adherencia y en pavimentos de aglomerados acrílicos y asfálticos, si existe drenaje, hacer pruebas diluyendo la pintura hasta un 50% y aplicarla en fina capa (90 micras) con equipo de presión, y comprobar la posible obstrucción del drenaje, si se quiere conservar.

RENDIMIENTO

Su rendimiento es aproximadamente de 4,0 a 10,0 m²/Kg. y pasada, variando mucho según la rugosidad y el tipo de superficie en que se aplique. Un rendimiento standard es de 2 a 3 m²/Kg. a dos pasadas.

ACABADOS

Liso mate micro poroso (ligeramente texturado).

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.