

**DESCRIPCIÓN:**

Revestimiento extra liso siliconado para fachadas, impermeable y muy transpirable de gran resistencia a la intemperie, baja absorción al agua, Se fabrica en varios colores y en BLANCO, según se muestra en la CARTA DE COLORES VALCRON.

PROPIEDADES

- Alta calidad. Decorados de exterior: patios de luces, fachadas de viviendas, naves industriales, etc.
- Excelente en decorado de interiores, cuando requiere un acabado muy transpirable.
- Alta capacidad de transpiración (hidrófugo).
- Acabados de gran cobertura y blancura.
- Aplicable sobre cemento, yeso, escayola, etc.
- Admite ser repintado con cualquier revestimiento orgánico (mínimo gama media).
- alta repelencia al agua.
- Autolimpiable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Naturaleza del ligante: | Resinas copolímeras. |
| - Pigmento: | Bioxido de titanio |
| - Densidad: | 1,45 gr./cm ³ . |
| - Diluyente: | Agua. |

- Tiempo de secado (en condiciones normales)

* al tacto : 2 horas.

*repintado : De 2 a 4 horas.

*total : 28 días.

Temperatura mínima de aplicación : 5° C.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar a fondo la superficie a pintar, eliminando todas las partículas sueltas de la pared.

En caso de soportes difíciles con restos de cal, salitre, polvo suelto, etc. es conveniente preparar la pared con fondo penetrante FIXAMUR al disolvente para uniformizar la absorción del soporte.

Es recomendable dar dos pasadas para su aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano y de un 5% a un 10% en la segunda.

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Excelente cobertura y resistencia a la alcalinidad.

Excepcional resistencia a la intemperie (Norma UNE 48.944).

Buena impermeabilidad al agua W2.

Transpirabilidad al vapor de agua V2.

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 3 a 4 m²/Kg. con rodillo de lana.

- **7 días a 50° C :** Correcta.

- **Estabilidad al almacenamiento al resguardo sin abrir :** Un año.