

STOP MOHO

ADIOS A LAS HUMEDADES POR CONDENSACIÓN



FICHA TÉCNICA

GRUPO: ANTIHUMEDAD

Fecha: 09/04/2026

DESCRIPCIÓN

La pintura STOP MOHO está formulada para proteger paredes y techos con problemas de humedad, compuesta por microesferas huecas de vidrio generadoras de micro-cámaras de aire que aportan una máxima transpirabilidad a tus paredes y techos. Indicada para interiores afectados por condensación y falta de transpiración. Su composición facilita la salida del vapor de agua retenido en el soporte, evitando que la pintura se levante y ayudando a mantener la superficie en buen estado durante más tiempo. Es adecuada para ambientes con humedad habitual como bajos, garajes, trasteros, bodegas o zonas de trabajo. Se puede aplicar sobre superficies de cemento, hormigón o yeso. Gracias a su alta capacidad de transpiración y su resistencia, ofrece una defensa eficaz frente a la humedad.

USOS

Diseñado específicamente para uso profesional en: Exterior e Interior.

PROPIEDADES

- Idóneo en la rehabilitación de centros históricos.
- Protector de fachadas particularmente expuestas.
- Bacteriostático y fungistático.
- Naturalmente transpirable, deja al muro libre para respirar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme UNE-EN 15824 -

Naturaleza del ligante:
Densidad:
Viscosidad:
Diluyente:
Tiempo de secado (condiciones normales)
Repintado:

Silicato potásico puro/ emulsión orgánica ≤5%.

1,45Kg/L.

20.000CPS.

Agua.

Al tacto: 3-4 horas.

12 horas

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar saneado, seco, limpio y libre de polvo. En superficies muy absorbentes se aplicará una imprimación al silicato. La pintura al silicato puede aplicarse a cepillo, rodillo, pistola air-less. Entre la mano de fondo y la mano de acabado, debe respetarse un tiempo de secado mínimo de 12 horas. Temperatura de ambiente y soporte >+5° C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol, Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, viento y lluvia. Consumo (para dos manos sobre soporte liso) aprox. 0,25 - 0,35 Kg/m2

Limpieza de útiles

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa

Superficies nuevas

Agua.

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc. e imprimadas adecuadamente.

Albañilería. Imprimir con Acrifix en función del estado y naturaleza de la superficie.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.



FÁBRICA: Avda. Ciudad de Alicante, nº 23. (Ctra. Nac. 332, Km. 254'2) 46410 Sueca (Valencia). España. Tel. 96 171 16 72 - Fax 96 171 27 94

OFICINAS: Avda. 25 de Abril, nº 51, Bajo. 46410 Cullera (Valencia). España. Tel. 96 172 13 00 (5 Líneas). Fax. 96 173 14 82